LaVie N 仕様一覧

型名				LN508/TJ01M	LN508/TJ01P	LN508/TJ01W	LN508/TJ01G
型番				PC-LN508TJ01M	PC-LN508TJ01P	PC-LN508TJ01W	PC-LN508TJ01G
インストールOS・サポートOS				Windows Vista® Home Premium with SP1 正規版◆1◆2◆3			
CPU				AMD Sempron™ X2 デュアルコア・プロセッサ NI-52 (1.80GHz)(AMD PowerNow!™ テクノロジ対応◆4)			
	2次キャッシュメモリ			512KB(トータル)			
バスクロック	システムバス			3600MHz HyperTransport™ 3.0			
	メモリバス			667MHz			
チップセット				AMD M780V チップセット			
メインメモリ◆7◆12◆14◆15	標準容量／最大容量			2GB◆19(DDR2 SDRAM/SO-DIMM 1GB×2、PC2-5300対応、デュアルチャネル対応)／4GB◆27◆31◆32			
	スロット数			2スロット[空き:0]			
表示機能	内蔵ディスプレイ			13.3型ワイド 低反射TFTカラー液晶 (スーパーシャインビュー液晶) [WXGA(最大1280×800ドット表示)]			
		LCDドット抜けの割合◆41		0.00027%以下			
	表示色(解像度)◆42◆43	内蔵ディスプレイ		最大1677万色◆46(1280×800ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット)			
		別売の外付けディスプレイ接続時(HDMI接続時)		ー			
		別売の外付けディスプレイ接続時(アナログRGB接続時)◆49		最大1677万色(1920×1440ドット、1680×1050ドット、1600×1200ドット、1440×900ドット、1280×1024ドット、1280×768ドット、1024×768ドット、800×600ドット)			
	グラフィックアクセラレータ			ATI Radeon™ 3100 グラフィックス(AMD M780V チップセットに内蔵)			
	グラフィックスメモリ◆15◆58			最大832MB◆19			
ドライブ	ハードディスクドライブ◆61			約250GB(Serial ATA、5400回転/分)			
		Windows®システムから認識される容量◆62	Cドライブ／空き容量	約83GB／約56GB			
			Dドライブ／空き容量	約132GB／約132GB			
	BD/DVD/CDドライブ(詳細はP.5をご覧ください)			DVDスーパーマルチドライブ[DVD-R/+R 2層書込み]◆67			
サウンド機能	スピーカ			内蔵ステレオスピーカ(1W＋1W)			
	音源／サラウンド機能			インテル® High Definition Audio準拠(ステレオPCM同時録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)、マイク機能(ノイズ抑制、音響エコーキャンセル、ビームフォーミング)			
	サウンドチップ			RealTek社製 ALC269搭載			
通信機能	LAN			1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応			
	ワイヤレスLAN			高速Draft 11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵◆74◆77◆82◆86(IEEE802.11n Draft 2.0、IEEE802.11b/g準拠)			
	Bluetooth®			ー			
入力装置	キーボード			本体一体型(キーピッチ19mm◆90、キーストローク3.0mm)、JIS標準配列(87キー)、右コントロールキー付き			
	マウス			USBレーザーミニマウス(横スクロール機能付き◆95)			
	ポインティングデバイス			手書き入力◆97/ジェスチャー機能付きNXパッド標準装備			
	ボタン			ワンタッチスタートボタン搭載			
	Webカメラ			有効画素数198万画素(総画素数212万画素、マクロ機能)			
	マイク			2マイクアレイ(ノイズ抑制、ビームフォーミング)			
外部インターフェイス	USB			4ピン×3[USB 2.0](パソコン本体左側面の端子にパワーオフUSB充電機能付き◆99)			
	eSATA◆193			ー			
	IEEE1394			ー			
	ディスプレイ			ミニD-sub15ピン×1			
	LAN			RJ45×1			

	サウンド関連	マイク入力◆112	ステレオミニジャック×1			
		ヘッドフォン出力	ステレオミニジャック×1			
		ライン出力	ヘッドフォン出力と共用			
	カードスロット	メモリーカード	トリプルメモリースロット×1◆114[SDメモリーカード(SDHCメモリーカード)◆115◆117、メモリースティック(メモリースティック PRO、メモリースティック PRO-HG デュオ)◆118、xD-ピクチャーカード◆119]			
		PCカード	ExpressCard/54(ExpressCard/34対応)×1(ExpressCard™ Standard Release 1.1準拠)			
FeliCaポート			搭載(Version 1.0)			
外形寸法	本体(突起部除く)		310(W)×235(D)×31.0～36.5(H)mm			
質量	本体(標準バッテリパック含む)／マウス		約1970g／約80g			
	バッテリ		約350g			
	ACアダプタ◆126		約360g			
バッテリ駆動時間◆127◆128	標準		約3.9時間			
	最大(オプションバッテリ)		―			
バッテリ充電時間◆127◆135	標準		約4.1時間			
	最大(オプションバッテリ)		―			
電源◆136◆137			リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100～240V±10%、50/60Hz)			
消費電力	標準／最大		約24W／約75W			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率◆139			I区分 0.0011(AA)			
電波障害対策			VCCI ClassB			
温湿度条件			5～35℃、20～80%(ただし結露しないこと)			
本体色／マウス色			モカレイヤード／モカ	ピンクレイヤード／ピンク	モノトーン／ホワイト	アクティブオレンジ／オレンジ
主なソフトウェア			Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007◆140			
主な添付品			ACアダプタ、マニュアル、USBレーザーミニマウス			

LaVie / VALUESTAR 注釈

上記の内容は本体のハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションによっては、上記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

NO		注釈
◆	1	32ビット版、日本語版です。
◆	2	添付のソフトウェアは、インストールされているOSでのみご利用できます。別売のOSをインストールおよびご利用することはできません。
◆	3	ネットワークでドメインに参加する機能はありません。
◆	4	システム負荷に応じて動作性能を切り換える機能です。
◆	5	電源の種類(AC電源、バッテリ)やシステム負荷に応じて動作性能を切り換える機能です。
◆	7	増設メモリは、PC-AC-ME042C(2GB、PC2-6400)を推奨します。
◆	8	増設メモリは、PC-AC-ME043C(2GB、PC3-8500)を推奨します。
◆	9	増設メモリは、PC-AC-ME041C(2GB、PC3-8500)を推奨します。
◆	12	本体の仕様上メモリバス667MHz(PC2-5300)で動作します。
◆	14	他社製の増設メモリの装着は、動作を保証するものではありません。他社製品との接続は各メーカにご確認の上、お客様の責任において行ってくださるようお願いいたします。
◆	15	グラフィックスメモリは、メインメモリを使用します。
◆	16	グラフィックスメモリは、マザーボード上に搭載している専用グラフィックスメモリ(256MB)とメインメモリの両方を使用します。
◆	17	メインメモリの一部をグラフィックスメモリとして使用します。
◆	18	グラフィックスメモリは、専用グラフィックスメモリとメインメモリの一部の両方を使用します。
◆	19	出荷時のBIOS Setup Menuのグラフィックスメモリ設定値は128MBになります(256MB選択可)。
◆	21	出荷時のBIOS Setup Menuのグラフィックスメモリ設定値は256MBになります(64MB/128MB/512MB選択可)。
◆	23	グラフィックボード上に512MB搭載。
◆	27	容量が異なるメモリを増設した場合は、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャネル動作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。
◆	31	最大4GBのメモリを搭載可能ですが、PCIデバイスなどのメモリ領域を確保するために、すべての領域を使用することはできません。なお、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。
◆	32	最大メモリ容量にする場合、本体に標準実装されているメモリを取り外して、別売の増設メモリ(2GB)を2枚実装する必要があります。
◆	33	2つのメモリスロットに異なる容量のメモリを搭載するメモリ構成はサポートしておりません。
◆	41	ISO13406-2の基準にしたがって、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。
◆	42	本体液晶ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、拡大表示機能で画面全体に表示します。ただし、拡大表示によって文字や線などの太さが不均一になることがあります。
◆	43	液晶ディスプレイの最大解像度より大きい解像度を、液晶ディスプレイに表示することはできません。
◆	44	本体添付ディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、拡大表示機能によって文字や線などの太さが不均一になることがあります。
◆	46	1677万色表示は、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現します。
◆	47	本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMI出力端子に接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。HDCP規格に非対応の機器を接続した場合は、コンテンツの再生または表示ができません。HDMIのCEC(Consumer Electronics Control)には対応しておりません。HDMIケーブルを介した機器制御方式には対応しておりません。HDMIケーブルは長さ1.5m以下を推奨します。ビットストリーム音声出力には対応しておりません(音声は2chで出力されます)。ご使用の環境によっては、リフレッシュレートを60Hz(プログレッシブ)に変更するか、解像度を低くしないと、描画性能が上がらない場合があります。本機はアンダースキャンに対応しておりません。すべてのHDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVでの動作確認はしておりません。HDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVによっては正しく表示されない場合があります。
◆	48	本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMI出力端子に接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。HDCP規格に非対応の機器を接続した場合は、コンテンツの再生または表示ができません。HDMIのCEC(Consumer Electronics Control)には対応しておりません。HDMIケーブルを介した機器制御方式には対応しておりません。HDMIケーブルは長さ1.5m以下を推奨します。ご使用の環境によっては、リフレッシュレートを60Hz(プログレッシブ)に変更するか、解像度を低くしないと、描画性能が上がらない場合があります。本機はアンダースキャンに対応しておりません。すべてのHDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVでの動作確認はしておりません。HDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVによっては正しく表示されない場合があります。
◆	49	本機のもつ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの同時表示可能です。ただし拡大表示機能を使用しない状態では、本体液晶ディスプレイ全体には表示されない場合があります。また解像度によっては、外付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。
◆	50	画面が横方向に拡大されて表示されます。
◆	53	最高解像度以外の解像度ではアスペクト比(画面縦横比)を保つために画面の左右または上下左右が黒表示となる場合があります。擬似的に画素を拡大して表示しているため文字などの線がぼやけて表示される場合があります。
◆	54	グラフィックアクセラレータのサポートする表示モードです。実際に表示できるモードは接続するディスプレイにより異なります。なお、1920×1080ドットと1680×1050ドットと1440×900ドットの解像度については当社製ワイドディスプレイでのみ動作検証を行っております。
◆	56	接続はできません。
◆	58	パソコンの動作状況により、使用可能なメモリ容量、グラフィックスメモリ容量が変化します。また本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新によりグラフィックスメモリの最大値が変わる場合があります。搭載するメインメモリの容量によって利用可能なグラフィックスメモリの最大値は異なります。利用可能なグラフィックスメモリの最大値とは、OS上で一時的に使用する共有メモリやシステムメモリを含んだ最大の容量を意味します。
◆	61	1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。
◆	62	右記以外の容量は、再セットアップ用領域として占有されます。
◆	63	DVD/CDドライブ使用中に、装置を大きく傾けたり、振ったりしないでください。DVDやCDなどのディスクにキズが付く場合があります。
◆	64	ブルーレイディスクの再生はソフトウェアを用いているため、ディスクによっては操作および機能に制限があったり、CPU負荷などのハードウェア資源の関係で音がとぎれたり映像がコマ落ちする場合があります。
◆	65	ブルーレイディスクの再生時は、必ずACアダプタをご使用ください。省電力機能が働くと、スムーズな再生ができない場合があります。
◆	67	ドライブの電源ON/OFFを切りかえることができます。
◆	68	MaxxAudio®は内蔵スピーカ専用の機能です。ヘッドフォン／オーディオ出力端子、HDMI出力、USBオーディオなどを使用した外部機器では動作しません。
◆	69	MaxxAudio®は内蔵スピーカ専用の機能です。ヘッドフォン／オーディオ出力端子、USBオーディオなどを使用した外部機器では動作しません。
◆	71	量子化ビットやサンプリングレートは、OSや使用するアプリケーションなどのソフトウェアによって異なります。
◆	74	IEEE802.11n Draft 2.0およびIEEE802.11b/g準拠。ただし「IEEE802.11n Draft 2.0準拠」の表記は、他のIEEE802.11n Draft 2.0対応製品との接続性を保証するものではありません。
◆	75	IEEE802.11n Draft 2.0およびIEEE802.11a/b/g準拠。ただし「IEEE802.11n Draft 2.0準拠」の表記は、他のIEEE802.11n Draft 2.0対応製品との接続性を保証するものではありません。
◆	77	IEEE802.11n Draft 2.0はWPA-PSK(AES)、WPA2-PSK(AES)対応、IEEE802.11b/gはWEP(64/128bit)、WPA-PSK(TKIP/AES)、WPA2-PSK(AES)対応。
◆	78	IEEE802.11n Draft 2.0はWPA-PSK(AES)、WPA2-PSK(AES)対応、IEEE802.11a/b/gはWEP(64/128bit)、WPA-PSK(TKIP/AES)、WPA2-PSK(AES)対応。
◆	80	5GHz帯ワイヤレスLANは、IEEE802.11n Draft 2.0(W52/W53/W56)およびIEEE802.11a(W52/W53/W56)準拠です。

NO		注釈
◆	81	理論上の最大通信速度は送受信ともに300Mbpsですが、実際のデータ転送速度を示すものではありません。接続先の11nワイヤレスLAN機器の仕様により、接続時の速度が異なります。
◆	82	理論上の最大通信速度は、送信が150Mbps、受信が300Mbpsですが、実際のデータ転送速度を示すものではありません。接続先の11nワイヤレスLAN機器の仕様により、接続時の速度が異なります。
◆	84	IEEE802.11n Draft 2.0(W52/W53)、およびIEEE802.11a(W52/W53)ワイヤレスLANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。
◆	85	W52/W53/W56は社団法人 電子情報技術産業協会による表記です。詳細は http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/050516_5ghz/index.html をご覧ください。
◆	86	IEEE802.11b/g(2.4GHz)とIEEE802.11a(5GHz)は互換性がありません。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。
◆	87	Bluetooth® V1.0、Bluetooth® V1.0B仕様のBluetooth®対応機器とは互換性がありません。通信速度：最大2.1Mbps。通信距離：最大6m(6m以内でもデータ通信タイミングを必要とする音楽データ通信などは音飛びが発生する場合があります)。通信速度はBluetooth® V2.1+EDR対応機器同士の規格による速度(理論値)であり、実効速度とは異なります。また、周囲の電波環境、障害物、設置環境、アプリケーションソフトウェア、OSなどによって通信速度、通信距離に影響を及ぼす場合があります。
◆	88	抜け防止ロック機構付き。
◆	89	出荷時の解像度／色数以外ではTV機能を利用できません。
◆	90	キーボードのキーの横方向の間隔。キーの中心から隣のキーの中心までの長さ(一部キーピッチが短くなっている部分があります)。
◆	91	金属製の机の上などで使用した場合に、動作に影響することがあります。木製の机などの上でのご利用をおすすめします。
◆	92	キーボードの電池寿命は、アルカリ電池で連続使用した場合、最大約1000時間です(ただし、ご使用の環境条件や方法により異なります)。
◆	93	使用可能な距離は約3mです(ただし、ご使用の環境条件や方法により異なります)。
◆	94	マウスの電池寿命は、アルカリ電池で連続使用した場合、最大約150時間です(ただし、ご使用の環境条件や方法により異なります)。
◆	95	スクロール機能は、使用するソフトウェアによって動作が異なったり、使用できないことがあります。
◆	97	手書きには個人差がありますので、本機能は完全な変換を保証するものではありません。
◆	98	ACアダプタを接続している場合のみ使えます。
◆	99	動作確認済み機器に関しましては http://121ware.com/navigate/products/pc/connect/usb/list.html をご覧ください。
◆	100	パワーオフUSB充電機能は、ご購入時の状態ではオフに設定されています。使用する場合は、「パワーオフUSB充電の設定」でオンにしてください。
◆	101	USBポートの電源供給能力は、1ポートあたり動作時は最大500mA、スリープ時は数十mA程度です。これ以上の電流を消費するバスパワードのUSB機器は電源の寿命を低下させるおそれがありますので接続しないでください。
◆	102	HDCPとは"High-bandwidth Digital Content Protection"の略称で、DVIを経由して送信されるデジタルコンテンツの不正コピー防止を目的とする著作権保護用システムのことをいいます。HDCPの規格は、Digital Content Protection, LLCという団体によって、策定・管理されています。本製品のDVIは、HDCP技術を用いてコピープロテクトされているパーソナルコンピュータからのデジタルコンテンツを表示することができます。ただし、HDCPの規格変更などが行われた場合、本製品が故障していなくても、DVIの映像が表示されないことがあります。
◆	103	本機のDVI端子は添付のディスプレイのみ動作確認を行っております。
◆	105	I/Oプレート部に搭載されているアナログRGBコネクタはご利用できません。
◆	106	本機のPS/2端子は添付のキーボードのみ動作確認を行っております。
◆	107	ディスプレイに添付のオーディオケーブルを接続します。
◆	112	パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
◆	113	周波数特性や、出力電力を保証するものではありません。
◆	114	各々同時に使用することはできません。「マルチメディアカード(MMC)」はご利用できません。すべてのメモリーカード、メモリーカード対応機器との動作を保証するものではありません。
◆	115	「SDメモリーカード」、「SDHCメモリーカード」は、著作権保護機能(CPRM)に対応しています。
◆	116	著作権保護機能には対応しておりません。
◆	117	「SDIOカード」には対応しておりません。「miniSDカード」、「microSDカード」をご使用の場合には、SDカード変換アダプタをご利用ください。microSDカード→miniSDカード変換アダプタ→SDカード変換アダプタの2サイズ変換には対応しておりません。詳しくは「miniSDカード」、「microSDカード」の取扱説明書をご覧ください。
◆	118	「メモリースティック デュオ」をご使用の場合には、「メモリースティック デュオ」アダプターをご利用ください。「メモリースティック マイクロ」(M2)をご使用の場合には、「メモリースティック マイクロ」(M2)スタンダードサイズアダプターをご利用ください。「メモリースティック マイクロ」(M2)→「メモリースティック マイクロ」(M2)デュオサイズアダプター→「メモリースティック デュオ」アダプターの2サイズ変換には対応しておりません。詳しくは「メモリースティック デュオ」、「メモリースティック マイクロ」(M2)の取扱説明書をご覧ください。本機は4ビットパラレルデータ転送に対応しております。ただし、お使いのメモリーカードによっては読出し／書込みにかかる時間は異なります。「メモリースティック PRO-HG デュオ」の8ビットパラレルデータ転送には対応しておりません。著作権保護機能(マジックゲート)には対応しておりません。
◆	119	xD-ピクチャーカードの著作権保護機能には対応しておりません。
◆	120	3.3Vタイプ(または3Vと表示されているタイプ)のみ使用できます。5Vタイプのカードはご使用できません。
◆	121	Keitaide-Music機能(UDAC-MBプロトコル)には対応しておりませんので、著作権保護機能のある音楽データは取り扱いできません。
◆	122	ほかのメディアと同時に使用することはできません。
◆	124	本機を横置きにしてのご使用はサポートしておりません。
◆	125	乾電池の質量は含まれておりません。
◆	126	電源コードの質量を除く。
◆	127	バッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。
◆	128	JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver.1.0)に基づいて測定したバッテリ駆動時間です。詳しい測定条件は、インターネット(http://121ware.com/lavie/ → 各シリーズページ →「仕様」)をご覧ください。
◆	135	電源OFF時。
◆	136	パソコン本体のバッテリなど各種電池は消耗品です。
◆	137	標準添付されている電源コードはAC100V用(日本仕様)です。
◆	138	公称容量(実使用上でのバッテリパックの容量)を示します。
◆	139	エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。2007年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
◆	140	Microsoft® Office 2007 Service Pack 1をインストール済み。マニュアル添付。
◆	190	ひかりTVを快適に視聴いただくため、パソコンは有線（ケーブル）で回線終端装置（ONU）やルータに接続してください。ワイヤレスLAN環境では、映像が乱れるため視聴できません。ひかりTVのサービスは録画できません。
◆	193	接続したeSATA対応機器から起動することはできません。接続したeSATA対応機器の転送速度は最大1.5Gbps(理論値)になります。
◆	196	すべてのメモリーカード、メモリーカード対応機器との動作を保証するものではありません。
◆	200	1GBを10億バイト、1TBを1兆バイトで計算した場合の数値です。

BD/DVD/CDドライブ仕様一覧

	ドライブ◆1	ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)◆2	DVDスーパーマルチドライブ(DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW)(バッファアンダーランエラー防止機能付き)[DVD-R/+R 2層書込み]◆2	スロットインDVDスーパーマルチドライブ(DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW)(バッファアンダーランエラー防止機能付き)[DVD-R/+R 2層書込み]◆2	ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)	ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)	DVDスーパーマルチドライブ(DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW)(バッファアンダーランエラー防止機能付き)[DVD-R/+R 2層書込み]	DVDスーパーマルチドライブ(DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW)(バッファアンダーランエラー防止機能付き)[DVD-R/+R 2層書込み]
	型名	VALUESTAR L	VALUESTAR L	VALUESTAR N	VALUESTAR N	LaVie C	LaVie L	LaVie N
		VL308/TG01	VL308/TF01	VN558/TJ01W	VN778/TG01B	LC958/TG01	LL558/TG01W	LN508/TJ01W
		VL758/TG01	VL308/TG02	VN558/TJ01B		LaVie L	LL558/TG01B	LN508/TJ01M
			VL308/TG03	VN558/TJ01R		LL708/TG01W	LL558/TG01R	LN508/TJ01P
				VN558/TJ01C		LL708/TG01B	LL558/TG01P	LN508/TJ01G
						LL708/TG01R	LL558/TG01S	
						LL708/TG01P	LL558/TG02S	
						LL708/TJ01W		
						LL708/TJ01B		
						LL708/TJ01R		
						LL708/TJ01P		
読出し	CD-ROM◆3	最大40倍速	最大40倍速	最大24倍速	最大24倍速	最大24倍速	最大24倍速	最大24倍速
	CD-R	最大40倍速	最大40倍速	最大24倍速	最大24倍速	最大24倍速	最大24倍速	最大24倍速
	CD-RW	最大32倍速	最大40倍速	最大24倍速	最大24倍速	最大24倍速	最大24倍速	最大24倍速
	DVD-ROM	最大16倍速	最大16倍速	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速
	DVD-R	最大12倍速	最大10倍速	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速
	DVD+R	最大12倍速	最大10倍速	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速
	DVD-RW	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速
	DVD+RW	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速
	DVD-RAM◆9	最大5倍速	最大12倍速	最大5倍速	最大5倍速	最大5倍速	最大5倍速	最大5倍速
	DVD-R (2層)◆6	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速	最大6倍速	最大6倍速	最大4倍速	最大6倍速
	DVD+R (2層)	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速	最大6倍速	最大6倍速	最大4倍速	最大6倍速
	BD-ROM	最大8倍速	−	−	最大4倍速	最大4倍速	−	−
	BD-R (1層)◆12	最大6倍速	−	−	最大4倍速	最大4倍速	−	−
	BD-R (2層)◆12	最大6倍速	−	−	最大2倍速	最大2倍速	−	−
	BD-RE (1層)	最大2倍速	−	−	最大2倍速	最大2倍速	−	−
	BD-RE (2層)	最大2倍速	−	−	最大2倍速	最大2倍速	−	−
書込み／書換え	CD-R	最大40倍速	最大40倍速	最大24倍速	最大16倍速	最大16倍速	最大24倍速	最大24倍速
	CD-RW◆4	最大10倍速	最大10倍速	最大10倍速	最大10倍速	最大10倍速	最大10倍速	最大10倍速
	DVD-R◆5	最大16倍速	最大16倍速	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速
	DVD+R	最大16倍速	最大16倍速	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速
	DVD-RW◆8	最大6倍速	最大6倍速	最大6倍速	最大6倍速	最大6倍速	最大6倍速	最大6倍速
	DVD+RW	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速
	DVD-RAM◆9	最大5倍速◆10	最大12倍速◆11	最大5倍速◆10	最大5倍速◆10	最大5倍速◆10	最大5倍速◆10	最大5倍速◆10
	DVD-R (2層)◆7	最大4倍速	最大8倍速	最大6倍速	最大4倍速	最大4倍速	最大4倍速	最大4倍速
	DVD+R (2層)	最大4倍速	最大8倍速	最大6倍速	最大4倍速	最大4倍速	最大4倍速	最大4倍速
	BD-R (1層)◆12	最大6倍速	−	−	最大4倍速	最大4倍速	−	−
	BD-R (2層)◆12	最大6倍速	−	−	最大2倍速	最大2倍速	−	−
	BD-RE (1層)◆14	最大2倍速	−	−	最大2倍速	最大2倍速	−	−
	BD-RE (2層)◆14	最大2倍速	−	−	最大2倍速	最大2倍速	−	−

注釈一覧

注釈番号	注釈内容
◆1	使用するディスクによっては、一部の書込み／読出し速度に対応していない場合があります。
◆2	8cmディスクはご使用になれません。
◆3	Super Audio CDは、ハイブリッドのCD Layerのみ読出し可能です。
◆4	Ultra Speed CD-RWディスクはご使用になれません。
◆5	DVD-Rは、DVD-R for General Ver.2.0/2.1に準拠したディスクの書込みに対応しています。
◆6	追記モードで記録されたDVD-R(2層)ディスクの読出しはサポートしておりません。
◆7	DVD-R(2層)書込みは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したディスクの書込みに対応しています。ただし、追記は未対応です。
◆8	DVD-RWは、DVD-RW Ver.1.1/1.2に準拠したディスクの書換えに対応しています。
◆9	DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2 (片面4.7GB)に準拠したディスクに対応しています。また、カートリッジ式のディスクは使用できませんので、カートリッジなし、あるいはディスク取り出し可能なカートリッジ式でディスクを取り出してご利用ください。DVD-RAM Ver.1 (片面2.6GB)の読出し／書換えはサポートしておりません。
◆10	DVD-RAM12倍速ディスクの書込みはサポートしておりません。
◆11	DVD-RAM12倍速書込みには、DVD-RAM12倍速書込み対応したDVD-RAMディスクが必要です。
◆12	BD-R Ver.1.1/1.2/1.3(LTH Type含む)に準拠したディスクに対応しています。
◆14	BD-RE Ver.2.1に準拠したディスクの書込みに対応しています。カートリッジタイプのブルーレイディスクには対応しておりません。